

Die Flexiblen mit Seilführung

Ungebördelte Raffstoren mit flachen Lamellen in C-Form. Einsetzbar als Sonnenschutz. Besonders flexibel gegenüber äusseren Einflüssen. Lamellenneigung individuell einstellbar mittels Leiterkordel. Heben und Senken mit Aufzugsbänder. Notwendige Sturztiefe 100 mm.

Lamellen:

Aluminiumlamelle, 50x0,24 mm, beidseitig glattlackiert 20 my, nicht gebördelt, mit Lochstanzungen für Aufzugsbänder, gestanzte Bügel für Befestigung der Leiterkordeln, inklusive Leiterkordeln montiert, Lamellen sinken in geschlossener und heben in geöffneter Stellung.

Tragkanal:

Stahlkanal, senzimiervverzinkt, 58 x 56 x 0.6 mm.

Kordel:

Polyester, grau, vorgeschumpft, thermofixiert, uv-stabilisiert.

Aufzugsband:

Extra breite und starke Aufzugsbänder in grau (6x0.33 mm) mit Kanten- und UV-Schutz.

Seitliche Führung:

3 mm Chromstahlseilführung mit plastifizierter, schwarzer PA 6/6 Ummantelung.

Version Selbsttragend:

bei dieser Konstruktion nicht möglich.

Endschiene:

Stranggepresstes Aluminiumprofil 55 x 12 mm farblos anodisiert. Beidseitig mit Bolzen geführt und auf der ganzen Höhe verstellbar. Optional nach Wahl einbrennlackiert.

Farben und Beschichtungen:

Lamellen in Glattlack (Polyester) einbrennlackiert in Standardfarben, graue Leiterkordeln, Aluminiumprofile aus stranggepressten Profilen farblos anodisiert.

Antrieb:

Kurbelgetriebe für Einbau links oder rechts, Kurbelstange aus Aluminium oder Stahl. Komplet in grau oder weiss. Motor gemäss Auswahl (Somfy, Elero oder Geiger) im Tragkanal verbaut. Inklusive Stas/Stak 3.